Uttagskombination

AKi 1-1S

AKi 1-1S

Uttagskombination

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 74111101
Dimensioner: 300 x 150 x 132 mm

Uttagskombination, med skyddsklass IP44, med integrerade fördragna uttag, hög mekanisk tålighet, kombinerbar, halogenfri

bestyckade med:
• 8 x SCHUKO®-eluttag (på framsidan), 230V

Inkl.:
Dubbeltätningsmembran : 1x M20, 1x M25, 1x M32, Anslutningsstuds: 1x M40, Tätningsplugg, Skydd- och textetiketter

IP44 IK08 400V AC

Tekniska data

Inbyggda apparater

SCHUKO®-eluttag (på framsidan), 230V:	8

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP44
Antal rader:	0

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	300 mm
Längd:	150 mm
Höjd:	132 mm
Vikt:	1.645 kg

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	850 °C

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Väggmontering
Slagtålighet:	IK08

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Sales Information

EAN:	4013902885282
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000379
Tulltariffnummer:	85369095

Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Introduktion/förberedelse



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299