

Uttagskombination

AKi 1-4S



AKi 1-4S

Uttagskombination

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 74114101

Dimensioner: 300 x 150 x 132 mm

Uttagskombination, med skyddsklass IP44, med integrerade fördragna uttag, hög mekanisk tålighet, kombinerbar, halogenfri

bestyckade med:

- 4 x SCHUKO®-eluttag (på framsidan), 230V
- 1 x CEE-eluttag (på framsidan), 16 A, 400 V
- 1 x CEE-eluttag (på framsidan), 32 A, 400 V

Inkl.:

Dubbeltätningmembran : 1x M20, 1x M25, 1x M32, Anslutningsstuds: 1x M40, Tätningsplugg, Skydd- och textetiketter



Tekniska data

Inbyggda apparater

| | |
|---|---|
| SCHUKO®-eluttag (på framsidan), 230V: | 4 |
| CEE-eluttag (på framsidan), 16 A, 400 V: | 1 |
| CEE-eluttag (på framsidan), 32 A, 400 V : | 1 |

Elektriska egenskaper

| | |
|---------------------------------|-------|
| Nominell isolationsspänning AC: | 400 V |
| Skyddsklass: | II |
| Skyddstyp: | IP44 |
| Antal rader: | 0 |

Färger

| | |
|----------------|-----|
| Färg underdel: | grå |
| Färg överdel: | grå |

Mått

| | |
|--------|--------|
| Bredd: | 300 mm |
| Längd: | 150 mm |
| Höjd: | 132 mm |

Materialegenskaper

| | |
|------------------------------------|--------|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Brännbarhetsklass enligt UL94: | V2 |
| Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11: | 850 °C |
| Industrikvalitet: | ja |

Mekaniska egenskaper (AG)

| | |
|----------------|---------------|
| Monteringstyp: | Väggmontering |
| Slagtålighet: | IK08 |

Miljöförhållanden

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | 95 % |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 % |
| Omgivningstemperatur min.: | -35 °C |
| Omgivningstemperatur max.: | 40 °C |
| Omgivningstemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationsområde: | skyddat område utomhus |

Material

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Material nederdel: | Polykarbonat |
| Material överdel: | Polykarbonat, glasfiberförstärkt |
| Material tätning: | Polyuretan |
| Material omslagsskruv: | Polyamid, glasfiberförstärkt |

Introduktion/förberedelse

