Tomkapsling

AKi 3-g

AKi 3-g

Tomkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 74140301
E-nummer: 2501662
Dimensioner: 300 x 450 x 132 mm

Tomkapsling, med skyddsklass IP65, Polykarbonat, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Inre fästpunkter, För installation i industri miljö och skyddad utomhusinstallation

Kapsling: Polykarbonat, Lock: Polykarbonat, glasfiberförstärkt, grå, Demonterbara membran, M20/M25/M32/M40, (66 Sida)

Inkl.:
10 Dubbeltätningsmembran IP66 M20 Tätningsdiameter 7 - 12 mm, 2 Dubbeltätningsmembran IP66 M25 Tätningsdiameter 9 - 16 mm, 2 Dubbeltätningsmembran M32 Tätningsdiameter 14 - 21 mm, 1 Dubbeltätningsmembran IP66 M40 Tätningsdiameter 19 - 28 mm

IP65 IK08 690V AC 1000V DC

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	300 mm
Längd:	450 mm
Höjd:	132 mm
Vikt:	2.2684 kg

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK08
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1.2 Nm
Staplingsbar:	ja
Typ av överdel:	Skydd
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Sales Information

EAN:	4013902885046
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000261
Tulltariffnummer:	85389099

Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tillbehör

19000501 - ASS-gro - Ytter gångjärn

56273501 - AK NS35-250 - Standardskena

79300401 - AK ABL-ES - Externa fästöron

79500301 - AK MPI 3 - Montageplatta

79503001 - NS35-216/3 - Standardskena

79504501 - NS 35-406 - Standardskena

79605001 - AKi ABF 2 - Fläns

79791001 - AK TW - Skiljevägg

79031701 - AK 14 PEN-SL - Klämskena

79032701 - AK 28 PEN-SL - Klämskena

79031801 - AK N-SL - Klämskena

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Introduktion/förberedelse



Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299