

Tomkapsling

AKL 3-gh



AKL 3-gh

Tomkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 74290301

Dimensioner: 300 x 450 x 209 mm

Tomkapsling, med skyddsklass IP65, Polystyrol, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, Inre fästpunkter, För inomhusinstallation

Kapsling: Polystyrol, Lock: Polystyrol, grå, Demonterbara membran, M20/M25/M32/M40, (66 Sida)

Inkl.:

10 Dubbeltätningmembran IP66 M20

Tätningdiameter 7 - 12 mm, 2

Dubbeltätningmembran IP66 M25

Tätningdiameter 9 - 16 mm, 2

Dubbeltätningmembran M32 Tätningdiameter

14 - 21 mm, 1 Dubbeltätningmembran IP66 M40

Tätningdiameter 19 - 28 mm



Till industriprodukt:

<https://www.spelsberg.se/p/74390301>

Tekniska data

Elektriska egenskaper

| | |
|---------------------------------|--------|
| Nominell isolationsspänning AC: | 690 V |
| Nominell isolationsspänning DC: | 1000 V |
| Skyddsklass: | II |
| Skyddstyp: | IP65 |
| UL Type Rating: | i.u. |

Färger

| | |
|---------------|-----|
| Färg överdel: | grå |
|---------------|-----|

Mått

| | |
|--------|--------|
| Bredd: | 300 mm |
| Längd: | 450 mm |
| Höjd: | 209 mm |

Materialegenskaper

| | |
|-------------------------------------|--------|
| UV-beständig: | nej |
| halogenfri: | ja |
| Brännbarhetsklass enligt UL94: | HB |
| Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrikvalitet: | nej |

Mekaniska egenskaper (AG)

| | |
|-----------------|--------------------|
| Monteringstyp: | Vägg-/takmontering |
| Slagtålighet: | IK07 |
| förseglingsbar: | ja |
| Staplingsbar: | ja |
| Typ av överdel: | Skydd |
| Fastsättning: | Inre fästpunkter |

Miljöförhållanden

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | 95 % |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 % |
| Omgivningstemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivningstemperatur max.: | 40 °C |
| Omgivningstemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationsområde: | Inomhus |
| Plats: | Standardinstallation inomhus |

Material

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Material nederdel: | Polystyrol |
| Material överdel: | Polystyrol |
| Material tätning: | Polyuretan |
| Material omslagsskruv: | Polyamid, glasfiberförstärkt |

Tillbehör

[19000501 - ASS-gro - Ytter gångjärn](#)

[56273501 - AK NS35-250 - Standardskena](#)

[79300401 - AK ABL-ES - Externa fästöron](#)

[79500301 - AK MPI 3 - Montageplatta](#)

[79503001 - NS35-216/3 - Standardskena](#)

[79504501 - NS 35-406 - Standardskena](#)

[79505001 - AK ABF 2 - Fläns](#)

[79791001 - AK TW - Skiljevägg](#)

[79031701 - AK 14 PEN-SL - Klämskena](#)

[79032701 - AK 28 PEN-SL - Klämskena](#)

[79031801 - AK N-SL - Klämskena](#)

Introduktion/förberedelse

