

Tomkapsling

AKL 4-th



AKL 4-th

Tomkapsling

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 74690401

Dimensioner: 300 x 600 x 209 mm

Tomkapsling, med skyddsklass IP65, Polystyrol, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Inre fästpunkter, För inomhusinstallation

Kapsling: Polystyrol, Lock: Polykarbonat, transparent, Demonterbara membran, M20/M25/M32/M40, (76 Sida)

Inkl.:

10 Dubbeltätningmembran IP66 M20

Tätningdiameter 7 - 12 mm, 2

Dubbeltätningmembran IP66 M25

Tätningdiameter 9 - 16 mm, 2

Dubbeltätningmembran M32 Tätningdiameter

14 - 21 mm, 1 Dubbeltätningmembran IP66 M40

Tätningdiameter 19 - 28 mm



Till industriprodukt:

<https://www.spelsberg.se/p/74790401>

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning DC:	1000 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg överdel:	transparent
---------------	-------------

Mått

Bredd:	300 mm
Längd:	600 mm
Höjd:	209 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK07
förseglingsbar:	ja
Staplingsbar:	ja
Typ av överdel:	Skydd
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus
Plats:	Standardinstallation inomhus

Material

Material nederdel:	Polystyrol
Material överdel:	Polykarbonat
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

Tillbehör

[19000501 - ASS-gro - Ytter gångjärn](#)

[56273501 - AK NS35-250 - Standardskena](#)

[79300401 - AK ABL-ES - Externa fästöron](#)

[79500401 - AK MPI 4 - Montageplatta](#)

[79503001 - NS35-216/3 - Standardskena](#)

[79505001 - AK ABF 2 - Fläns](#)

[79506001 - AK NS35-556 - Standardskena](#)

[79791001 - AK TW - Skiljevägg](#)

[79031701 - AK 14 PEN-SL - Klämskena](#)

[79032701 - AK 28 PEN-SL - Klämskena](#)

[79031801 - AK N-SL - Klämskena](#)

Introduktion/förberedelse

