

Mätarhus

## AKi-Z 401



### AKi-Z 401

Mätarhus

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 75240101

Dimensioner: 300 x 600 x 210 mm

Mätarhus - industri kvalitet -, apparat-monteringsyta  
mätarpåse enligt DIN 43870-1, med transparent  
skydd, seriemässigt plomberbart, med monterat  
mätarkors för trefasmätare och mätarfästskruvar,  
separat, extra kopplingsutrymme nedan 150 mm,  
med 35 mm standardskena, med  
dubbeltätningmembran, tätning- och isolerplugg

IP65

IK08



400V  
AC



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	400 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
UL Type Rating:	i.u.

### Mått

Bredd:	300 mm
Längd:	600 mm
Höjd:	210 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	850 °C
Industriekvalitet:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Konstruktion
Slagtålighet:	IK08

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

## Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

## Introduktion/förberedelse

