

Mätarhus

AKi-Z 502



AKi-Z 502

Mätarhus

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 75250201

Dimensioner: 300 x 750 x 210 mm

Mätarhus - industriktighet -, apparat-monteringsyta
mätarpånel enligt DIN 43870-1, med transparent
skydd, seriemåssigt plomberbart, med monterat
måtarkors för trefasmåtare och måtarfåstskruvar,
separat, extra kopplingsutrymme nedan 300 mm,
med 35 mm standardskena, med
dubbeltåtningsmembran, tåtnings- och isolerplugg

IP65

IK08



400V
AC



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	400 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
UL Type Rating:	i.u.

Mått

Bredd:	300 mm
Längd:	750 mm
Höjd:	210 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	850 °C
Industriekvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Konstruktion
Slagtålighet:	IK08

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

Introduktion/förberedelse

