

Mätarhus

## AKi-Z 410 K



### AKi-Z 410 K

Mätarhus

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 75741001

Dimensioner: 300 x 600 x 210 mm

Mätarhus - industriktvalitet -, med transparent skydd, seriemässigt plomberbart, med monterat mätarkors för trefasmätare och mätarfästs kruvar, med extra gångjärnshängt fönster för styrning av en selektiv huvudbrytare, med 35 mm standardskena för montering av en selektiv huvudbrytare, inkl. 2 enpoliga HA-plintar 25/16 mm<sup>2</sup> för N och PE, med dubbeltättningsmembran, tättnings- och isolerplugg

IP65

IK08



400V  
AC



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	400 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
UL Type Rating:	i.u.

### Mått

Bredd:	300 mm
Längd:	600 mm
Höjd:	210 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	850 °C
Industriekvalitet:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Konstruktion
Slagtålighet:	IK08

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

## Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt
Material fönsterlucka:	Polykarbonat

## Introduktion/förberedelse

