

Mätarhus

AKi-Z 511 K



AKi-Z 511 K

Mätarhus

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 75751101

Dimensioner: 300 x 750 x 210 mm

Mätarhus - industri kvalitet -, med transparent skydd, seriemässigt plomberbart, med monterat mätarkors för trefasmätare och mätarfästsruvar, med extra gångjärnshängt fönster för styrning av en selektiv huvudbrytare, med 35 mm standardskena för montering av en selektiv huvudbrytare, inkl. 2 enpoliga HA-plintar 25/16 mm² för N och PE, med extra kopplingsutrymme 150 mm ovan, med 35 mm standardskena, med dubbeltätningmembran, tättnings- och isolerplugg



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	400 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
UL Type Rating:	i.u.

Mått

Bredd:	300 mm
Längd:	750 mm
Höjd:	210 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	850 °C
Industriekvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Konstruktion
Slagtålighet:	IK08

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt
Material fönsterlucka:	Polykarbonat

Introduktion/förberedelse

