

Mätarhus

## AKi-Z 410 KK



### AKi-Z 410 KK

Mätarhus

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 75841001

Dimensioner: 300 x 600 x 210 mm

Mätarhus - industriktvalitet -, skydd grått, seriemässigt plomberbart, med transparent gångjärnshängt fönster, med monterat mätarkors för trefasmätare och mätarfästsruvar, med extra gångjärnshängt fönster för styrning av en selektiv huvudbrytare, inkl. 2 enpoliga HA-plintar 25/16 mm<sup>2</sup> för N och PE, med 35 mm standardskena för montering av en selektiv huvudbrytare, med dubbeltätningmembran, tätning- och isolerplugg

IP54

IK08



400V  
AC



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	400 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP54
UL Type Rating:	i.u.

### Mått

Bredd:	300 mm
Längd:	600 mm
Höjd:	210 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	850 °C
Industriekvalitet:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Konstruktion
Slagtålighet:	IK08

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

## Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt
Material fönsterlucka:	Polykarbonat

## Introduktion/förberedelse

