

Mätarhus

AKi-Z 511 KK



AKi-Z 511 KK

Mätarhus

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 75851101

Dimensioner: 300 x 750 x 210 mm

Mätarhus - industri kvalitet -, skydd grått, seriemässigt plomberbart, med transparent gångjärnshängt fönster, med monterat mätarkors för trefasmätare och mätarfästsruvar, med extra gångjärnshängt fönster för styrning av en selektiv huvudbrytare, inkl. 2 enpoliga HA-plintar 25/16 mm² för N och PE, med 35 mm standardskena för montering av en selektiv huvudbrytare, med extra kopplingsutrymme 150 mm ovan, med 35 mm standardskena, med dubbeltätningmembran, tätning- och isolerplugg



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	400 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP54
UL Type Rating:	i.u.

Mått

Bredd:	300 mm
Längd:	750 mm
Höjd:	210 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	850 °C
Industriekvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Konstruktion
Slagtålighet:	IK08

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-35 °C
Omgivningstemperatur max.:	80 °C
Omgivningstemperatur 24h:	60 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt
Material fönsterlucka:	Polykarbonat

Introduktion/förberedelse

