

Normskenkapsling

## AKi-SS 21



### AKi-SS 21

Normskenkapsling

Produktnummer: 76221501

Dimensioner: 300 x 300 x 210 mm

NH-normsäkringssockel - industri kvalitet -, 1 x NH 00-säkringssockel, Märkström 125 A, Klämförband 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, Avgång uppe, på 5-polig samlingsskena, med 5 samlingsskenklämmor 16 - 70 mm<sup>2</sup>, N-plint 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE-plint 4 - 35 mm<sup>2</sup>, med isolerande tätningar

**på samlingsskenesystem 250 A, med transparent lock**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Nominell driftspänning AC: | 690 V      |
| Skyddsklass:               | II         |
| Skyddstyp:                 | IP54/IP65  |
| Märkström:                 | 125 Ampere |
| UL Type Rating:            | i.u.       |

### Färger

|                |             |
|----------------|-------------|
| Färg underdel: | grå         |
| Färg överdel:  | transparent |

### Mått

|        |        |
|--------|--------|
| Bredd: | 300 mm |
| Längd: | 300 mm |
| Höjd:  | 210 mm |

### Materialegenskaper

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| UV-beständig:                      | ja     |
| halogenfri:                        | ja     |
| Brännbarhetsklass enligt UL94:     | V2     |
| Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11: | 850 °C |
| Industrikvalitet:                  | ja     |

### Mekaniska egenskaper (AG)

|                 |      |
|-----------------|------|
| Slagtålighet:   | IK08 |
| förseglingsbar: | ja   |

### Miljöförhållanden

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | 95 %   |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 %   |
| Omgivningstemperatur min.:        | -25 °C |

### Miljöförhållanden

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Omgivningstemperatur max.: | 40 °C                  |
| Omgivningstemperatur 24h:  | 35 °C                  |
| Installationsområde:       | skyddat område utomhus |

### Material

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Material nederdel:     | Polykarbonat                 |
| Material överdel:      | Polykarbonat                 |
| Material tätning:      | Polyuretan                   |
| Material omslagsskruv: | Polyamid, glasfiberförstärkt |

## Introduktion/förberedelse

