

Normsäkringskapsling
AKi-ST 32



AKi-ST 32

Normsäkringskapsling

Produktnummer: 76632501

Dimensioner: 450 x 300 x 210 mm

NH-säkringslastbrytarkapsling - industrikvalitet, 2 x NH 00-normsäkringslastbrytare, Märkström 100 A, Klämförband 1,5 - 70 mm², Universell utlösning, på 5-polig samlingsskena, med 5 samlingsskenklämmor 16 - 70 mm², N-plintar 4 - 35 mm², PE-plintar 4 - 35 mm², med isolerande tätningar

på samlingsskenesystem 250 A, med transparent lock



Tekniska data

Elektriska egenskaper

| | |
|----------------------------|------------|
| Nominell driftspänning AC: | 690 V |
| Skyddsklass: | II |
| Skyddstyp: | IP54/IP65 |
| Märkström: | 100 Ampere |
| UL Type Rating: | i.u. |

Färger

| | |
|----------------|-------------|
| Färg underdel: | grå |
| Färg överdel: | transparent |

Mått

| | |
|--------|--------|
| Bredd: | 450 mm |
| Längd: | 300 mm |
| Höjd: | 210 mm |

Materialegenskaper

| | |
|------------------------------------|--------|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Brännbarhetsklass enligt UL94: | V2 |
| Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11: | 850 °C |
| Industrikvalitet: | ja |

Mekaniska egenskaper (AG)

| | |
|-----------------|------|
| Slagtålighet: | IK08 |
| förseglingsbar: | ja |

Miljöförhållanden

| | |
|-----------------------------------|--------|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | 95 % |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 % |
| Omgivningstemperatur min.: | -25 °C |

Miljöförhållanden

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Omgivningstemperatur max.: | 40 °C |
| Omgivningstemperatur 24h: | 60 °C |
| Installationsområde: | skyddat område utomhus |

Material

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Material nederdel: | Polykarbonat |
| Material överdel: | Polykarbonat |
| Material tätning: | Polyuretan |
| Material omslagsskruv: | Polyamid, glasfiberförstärkt |

Introduktion/förberedelse

