

NEOZED®-normsäkringssockel.

AKi-SN 25



AKi-SN 25

NEOZED®-normsäkringssockel.

Produktnummer: 76720501

Dimensioner: 300 x 300 x 210 mm

NEOZED®-säkringssockel - industriktvalitet -, 5 x 3-polig D02-säkringssockel, E 18-gänga, Märkström 63 A, Skruvanslutning 1,5 - 25 mm², på 5-polig samlingskena, N-plintar 1,5 - 16 mm², PE-plintar 1,5 - 16 mm²

på samlingskenesystem 250 A, med transparent lock



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	400 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP54/IP65
Märkström:	63 Ampere
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	transparent

Mått

Bredd:	300 mm
Längd:	300 mm
Höjd:	210 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	850 °C
Industri kvalitet:	ja

Mekaniska egenskaper (AG)

Slagtålighet:	IK08
förseglingsbar:	ja

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C

Miljöförhållanden

Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

Introduktion/förberedelse

