

Lastbrytarkapsling

## AKi-TE 106



### AKi-TE 106

#### Lastbrytarkapsling

Produktnummer: 78910601

Dimensioner: 150 x 300 x 132 mm

Lastbrytarkapsling - industrikvalitet - med extern manövrering, låsbar, Ip 65 (vid användning av motsvarande kabelförskruvningar), 1 x lastbrytare 63A, 3-polig växling, Hissklämma 2,5 - 35 mm<sup>2</sup>, PE/N-plint 16 mm<sup>2</sup>, med IP 54 anslutningsstuds, med isolerande tätningar

**med transparent lock**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	690 V
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP54/IP65
Märkström:	63 Ampere
UL Type Rating:	i.u.

### Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	transparent

### Mått

Bredd:	150 mm
Längd:	300 mm
Höjd:	132 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikvalitet:	ja

### Mekaniska egenskaper (AG)

Slagtålighet:	IK08
förseglingsbar:	ja

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C

## Miljöförhållanden

Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

### Material

Material nederdel:	Polykarbonat
Material överdel:	Polykarbonat
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Polyamid, glasfiberförstärkt

## Introduktion/förberedelse

