

Klämskena

## AK N-SL

### AK N-SL

#### Klämskena

Produktnummer: 79031801

Dimensioner: 300 x 90 x 60 mm

Skruvlös PE/N-klämskena, för inbyggnad i AK normkapsling från AK 14, som extra klämmor eller för ersättningsbehov, inkl. adapter för montering i AK och AK-F normkapslingar och plus-typer med Air-teknologi

**enstegs N-klämskena, med 4 skruvbara klämpunkter 2,5 mm<sup>2</sup> - 16 mm<sup>2</sup>, och 28 skruvlösa klämpunkter 1,5 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, Efter borttagning av tvärförbindningens uppdelning i, 2 N-potentialer med vardera 3 skruvbara klämpunkter, 2,5 mm<sup>2</sup> - 16 mm<sup>2</sup> och 14 skruvlösa, klämpunkter 1,5 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	400 V
Märkström:	76 Ampere
Antal poler:	2
stötskyddad:	Ja
Anslutning 1: Anslutningstyp:	skruvar
Anslutning 1: Avisoleringslängd:	13 mm
Anslutning 1: Klämpunkter per pol:	3
Anslutning 1: För kopparledare:	1
Anslutning 1: För aluminiumledare:	0
Anslutning 1: Anslutningsbar area ledare fintrådig (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Anslutning 1: Anslutningsbar area ledare fintrådig (max):	16 mm <sup>2</sup>
Anslutning 1: Anslutningsbar area ledare fintrådig (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Anslutning 1: Anslutningsbar area ledare fintrådig (max):	16 mm <sup>2</sup>
Anslutning 1: Anslutningsbar area enkelledare (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Anslutning 1: Anslutningsbar area enkelledare (max):	16 mm <sup>2</sup>
Anslutning 1: Anslutningsbar area riktrådig ledare (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Anslutning 1: Anslutningsbar area riktrådig ledare (max):	16 mm <sup>2</sup>
Anslutning 2: Typ av anslutning:	Skruvlös
Anslutning 2: Uppskalningslängd:	12 mm
Anslutning 2: Antal klämmor per pol:	14
Anslutning 2: För kopparledare:	1
Anslutning 2: För aluminiumledare:	0
Anslutning 2: Anslutningsbar area ledare fintrådig (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Anslutning 2: Anslutningsbar area ledare fintrådig (max):	4 mm <sup>2</sup>

### Elektriska egenskaper

Anslutning 2: Anslutningsbar area ledare fintrådig (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Anslutning 2: Anslutningsbar area ledare fintrådig (max):	4 mm <sup>2</sup>
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area solid (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area solid (max):	4 mm <sup>2</sup>
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area flertrådig (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Anslutning 2: anslutningsbar ledare, area flertrådig (max):	4 mm <sup>2</sup>

### Mått

Bredd:	300 mm
Längd:	90 mm
Höjd:	60 mm

### Materialegenskaper

Brännbarhetsklass enligt UL94:	V2
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	nej

### Mekaniska egenskaper (AG)

Anslutning 1: Vridmoment:	1.6 Nm
---------------------------	--------

### Material

Material isoleringskropp:	Termoplast
---------------------------	------------