

Kopplingsdosa

Abox 025-2,5²/w

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten:
<https://www.spelsberg.se/p/80212001>



Abox 025-2,5²/w

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 80210701

E-nummer: 1438120

Dimensioner: 80 x 80 x 52 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP65, Nominell ledningsarea 2,5 mm², Ui=690 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Själv tätande flexibla genomföringsmembran, M20, Tätningsdiameter 2 - 16 mm, (1 Baksida, 7 Sida), Inre fästpunkter, För inomhusinstallation

vit, In=24 Ampere, med skruvplint, 5 polig - 2.5 mm² (4 x 1.5² / 4 x 2.5²)

IP65

2,5²

IK07



690V
AC



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell driftspänning AC:	690 V
Nominell isolationsspänning AC:	690 V
max. tvärsnitt:	2,5 mm ²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP65
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	vit
Färg överdel:	vit

Mått

Bredd:	80 mm
Längd:	80 mm
Höjd:	52 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

för tätningssområde min:	2 mm
för tätningssområde max:	16 mm
Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK07
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1 Nm

Mekaniska egenskaper (AG)

Fastsättning:	Inre fästpunkter
---------------	------------------

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

Material

Material nederdel:	Polystyrol
Material överdel:	Polystyrol
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tillbehör

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Plintar](#)

[19202001 - KS M20 - Kombiset](#)

[20342001 - WST M20 - Strypnippel](#)

[21342001 - WNI M20 - Strypnippel](#)

[21642001 - SNI M20 - Stepnippel](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelförskrivning](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelförskrivning](#)

[23042001 - AST M20 - Anslutningsstuds](#)

[23142001 - VST M20 - Tätningsplugg](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dubbeltättningsmembran](#)

[26042001 - DMS M20 - Dubbeltättningsmembran](#)

[26202001 - BST M20/sw - Luftningsventiler](#)

[26242001 - BST M20 - Luftningsventiler](#)

[28842001 - RST M20 - Rörhylsor](#)

Introduktion/förberedelse

