

Kopplingsdosa

## Abox m 025 AB-L

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten:  
<https://www.spelsberg.se/p/80240101>



### Abox m 025 AB-L

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 80890701

Dimensioner: 82 x 82 x 52 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP54/IP65, Nominell ledningsarea 2,5 mm<sup>2</sup>, Ui=690 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Demonterbara membran, M20, (1 Baksida, 7 Sida), Externa fästpunkter, För inomhusinstallation

grå, utan plintar

Inkl.:

4 Anslutningsstuds IP54 M20 Tätningsdiameter 8 - 13,5 mm, 1 Tätningsplugg M20



Till industriprodukt:

<https://www.spelsberg.se/p/49990201>

## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
max. tvärsnitt:	2,5 mm <sup>2</sup>
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP54/IP65
UL Type Rating:	i.u.

### Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

### Mått

Bredd:	82 mm
Längd:	82 mm
Höjd:	52 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

### Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK07
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1 Nm
Fastsättning:	Externa fästpunkter

## Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

## Material

Material nederdel:	Polystyrol
Material överdel:	Polystyrol
Material tätning:	Termoplastisk elastomer
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

## Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

## Tillbehör

[20342001 - WST M20 - Strypnippel](#)

[21342001 - WNI M20 - Strypnippel](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelförskruvning](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelförskruvning](#)

[23042001 - AST M20 - Anslutningsstuds](#)

[23142001 - VST M20 - Tätningsplugg](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dubbeltättningsmembran](#)

[26042001 - DMS M20 - Dubbeltättningsmembran](#)

[26202001 - BST M20/sw - Luftningsventiler](#)

[26242001 - BST M20 - Luftningsventiler](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - Plintar](#)

## Introduktion/förberedelse

