

Kopplingsdosa

Abox m 040-4²

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten:
<https://www.spelsberg.se/p/80442001>



Abox m 040-4²

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 81140701

Dimensioner: 94 x 94 x 57 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP54/IP65, Nominell ledningsarea 4 mm², U_i=690 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Demonterbara membran, M20/M25, (1 Baksida, 8 Sida), Inre fästpunkter, För inomhusinstallation

grå, med skruvplint, 5 polig - 2.5/4 mm² (4 x 1.5² / 4 x 2.5² / 4 x 4²)

Inkl.:

3 kabelgenomföringar IP54 M20

tättningsdiameter 8-13,5mm, 3 IP54 M25

tättningsdiameter 9-18,5mm



Till industriprodukt:

<https://www.spelsberg.se/p/50140401>

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
max. tvärsnitt:	4 mm ²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP54/IP65
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

Mått

Bredd:	94 mm
Längd:	94 mm
Höjd:	57 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK07
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1 Nm
Fastsättning:	Inre fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

Material

Material nederdel:	Polystyrol
Material överdel:	Polystyrol
Material tätning:	Termoplastisk elastomer
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tillbehör

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelförskruvning](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelförskruvning](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelförskruvning](#)

[23042001 - AST M20 - Anslutningsstuds](#)

[23042501 - AST M25 - Anslutningsstuds](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dubbeltättningsmembran](#)

[26012501 - DMS M25/w - Dubbeltättningsmembran](#)

[26042001 - DMS M20 - Dubbeltättningsmembran](#)

[26042501 - DMS M25 - Dubbeltättningsmembran](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Plintar](#)

Introduktion/förberedelse

