

Kopplingsdosa

Abox m 040 SB-L

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten:
<https://www.spelsberg.se/p/80470001>



Abox m 040 SB-L

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 81170701

Dimensioner: 94 x 94 x 57 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP54/IP65, Nominell ledningsarea 4 mm², Ui=690 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Demonterbara membran, M20/M25, (1 Baksida, 8 Sida), Inre fästpunkter, För inomhusinstallation

grå, Med rött lock, exkl. plint

Inkl.:

3 kabelgenomföringar IP54 M20
tätningsdiameter 8-13,5mm, 3 IP54 M25
tätningsdiameter 9-18,5mm

IP54
IP65

4²

IK07

690V
AC

VDE

halogen-free

Till industriprodukt:

<https://www.spelsberg.se/p/50170401>

Tekniska data

Elektriska egenskaper

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Nominell isolationsspänning AC: | 690 V |
| max. tvärsnitt: | 4 mm ² |
| Skyddsklass: | II |
| Skyddstyp: | IP54/IP65 |
| UL Type Rating: | i.u. |

Färger

| | |
|----------------|-----|
| Färg underdel: | grå |
| Färg överdel: | röd |

Mått

| | |
|--------|-------|
| Bredd: | 94 mm |
| Längd: | 94 mm |
| Höjd: | 57 mm |

Materialegenskaper

| | |
|------------------------------------|--------|
| UV-beständig: | nej |
| halogenfri: | ja |
| Brännbarhetsklass enligt UL94: | HB |
| Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrikvalitet: | nej |

Mekaniska egenskaper (AG)

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Monteringstyp: | Vägg-/takmontering |
| Slagtålighet: | IK07 |
| förseglingsbar: | ja |
| Omslagsskruvens vridmoment: | 1 Nm |
| Fastsättning: | Inre fästpunkter |

Miljöförhållanden

| | |
|-----------------------------------|---------|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | 95 % |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 % |
| Omgivningstemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivningstemperatur max.: | 40 °C |
| Omgivningstemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationsområde: | Inomhus |

Material

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Material nederdel: | Polystyrol |
| Material överdel: | Polystyrol |
| Material tätning: | Termoplastisk elastomer |
| Material omslagsskruv: | Rostfritt stål V2A |

Certifikat

| | |
|---------------|-------------------------------------------|
| Godkännanden: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---------------|-------------------------------------------|

Tillbehör

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelförskruvning](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelförskruvning](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelförskruvning](#)

[23042001 - AST M20 - Anslutningsstuds](#)

[23042501 - AST M25 - Anslutningsstuds](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dubbeltättningsmembran](#)

[26012501 - DMS M25/w - Dubbeltättningsmembran](#)

[26042001 - DMS M20 - Dubbeltättningsmembran](#)

[26042501 - DMS M25 - Dubbeltättningsmembran](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Plintar](#)

Introduktion/förberedelse

