Kopplingsdosa

Abox m 040 AB SB-L

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten: https://www.spelsberg.se/p/80470101

Abox m 040 AB SB-L

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 81270701
Dimensioner: 94 x 94 x 57 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP54/IP65, Nominell ledningsarea 4 mm², Ui=690 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Demonterbara membran, M20/M25, (1 Baksida, 8 Sida), Externa fästpunkter, För inomhusinstallation

grå, Med rött lock, exkl. plint

Inkl.:
3 kabelgenomföringar IP54 M20 tättningsdiameter 8-13,5mm, 3 IP54 M25 tätningsdiameter 9-18,5mm

IP54 IP65 | 4² | IK07 | 690V AC | VDE | halogen-free

Till industriprodukt:
https://www.spelsberg.se/p/50370401

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
max. tvärsnitt:	4 mm²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP54/IP65
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	röd

Mått

Bredd:	94 mm
Längd:	94 mm
Höjd:	57 mm
Vikt:	0.1403 kg

Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	650 °C

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK07
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1 Nm
Fastsättning:	Externa fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

Sales Information

EAN:	4013902606542
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002600
Tulltariffnummer:	85389099

Material

Material nederdel:	Polystyrol
Material överdel:	Polystyrol
Material tätning:	Termoplastisk elastomer
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tillbehör

22742001 - KVR M20-MGM - Kabelförskruvning

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelförskruvning

22742501 - KVR M25-MGM - Kabelförskruvning

23042001 - AST M20 - Anslutningsstuds

23042501 - AST M25 - Anslutningsstuds

26012001 - DMS M20/w - Dubbeltätningsmembran

26012501 - DMS M25/w - Dubbeltätningsmembran

26042001 - DMS M20 - Dubbeltätningsmembran

26042501 - DMS M25 - Dubbeltätningsmembran

84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Plintar

89001001 - Abox PST - Plomberingsset

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Introduktion/förberedelse



Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299