

Kopplingsdosa

## Abox m 040 AB-L

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten:  
<https://www.spelsberg.se/p/80440101>



### Abox m 040 AB-L

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 81290701  
Dimensioner: 94 x 94 x 57 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP54/IP65, Nominell ledningsarea 4 mm<sup>2</sup>, Ui=690 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Demonterbara membran, M20/M25, (1 Baksida, 8 Sida), Externa fästpunkter, För inomhusinstallation

grå, utan plintar

Inkl.:  
3 kabelgenomföringar IP54 M20  
tätningsdiameter 8-13,5mm, 3 IP54 M25  
tätningsdiameter 9-18,5mm



Till industriprodukt:  
<https://www.spelsberg.se/p/50390401>

## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	690 V
max. tvärsnitt:	4 mm <sup>2</sup>
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP54/IP65
UL Type Rating:	i.u.

### Färger

Färg underdel:	grå
Färg överdel:	grå

### Mått

Bredd:	94 mm
Längd:	94 mm
Höjd:	57 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industri kvalitet:	nej

### Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK07
förseglingsbar:	ja
Omslagsskruvens vridmoment:	1 Nm
Fastsättning:	Externa fästpunkter

## Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

## Material

Material nederdel:	Polystyrol
Material överdel:	Polystyrol
Material tätning:	Termoplastisk elastomer
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

## Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

## Tillbehör

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelförskruvning](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelförskruvning](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelförskruvning](#)

[23042001 - AST M20 - Anslutningsstuds](#)

[23042501 - AST M25 - Anslutningsstuds](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dubbeltättningsmembran](#)

[26012501 - DMS M25/w - Dubbeltättningsmembran](#)

[26042001 - DMS M20 - Dubbeltättningsmembran](#)

[26042501 - DMS M25 - Dubbeltättningsmembran](#)

[84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5<sup>2</sup>/4<sup>2</sup> - Plintar](#)

## Introduktion/förberedelse

