

Kopplingsdosa

WKE 1 - 5 x 2,5²



WKE 1 - 5 x 2,5²

Kopplingsdosa

Produktnummer: 86010301

Dimensioner: 100 x 100 x 50 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP54/IP65, Nominell ledningsarea 2,5 mm², U_i=450 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Demonterbara membran, M25, (6 Sida), Externa fästpunkter, med E30-E90 elektrisk funktionsintegritet enligt DIN 4102-12. Halogenfri termoplast, plintar av special keramik

orange, Anslutningsdosa 5-polig 0.5 - 2.5 mm², kopplingsdosa 5-polig 0.5 - 1.5 mm², antal ledare per klämma: 8 x 0.5² / 4 x 0.75² / 6 x 1² / 6 x 1.5² / 2 x 2.5²

Inkl.:

4 Anslutningsstuds IP54 , M25, Tätningsdiameter 9 - 18,5 mm, 1 Tätningsplugg IP54, M25, Tätningsdiameter 9 - 18,5 mm, montageset D6



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	450 V
Nominell isolationsspänning DC:	450 V
max. tvärsnitt:	2,5 mm ²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP54/IP65
Klass funktionell integritet:	E30/E60/E90
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	orange
Färg överdel:	orange

Mått

Bredd:	100 mm
Längd:	100 mm
Höjd:	50 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V0
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
förseglingsbar:	ja
Fastsättning:	Externa fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

Material

Material nederdel:	Härdplast
Material överdel:	Härdplast
Material tätning:	Termoplastisk elastomer
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tillbehör

[22762001 - KVR M20-MGM/or - Kabelförskruvning](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - Kabelförskruvning](#)

[23062501 - AST M25/or - Anslutningsstuds](#)

[23162501 - VST M25/or - Tätningsplugg](#)