Kopplingsdosa

WKE 2 - 3 x 10²

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten: https://www.spelsberg.se/p/86651201

WKE 2 - 3 x 10²

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 86051201
E-nummer: 1438151
Dimensioner: 100 x 100 x 50 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP54/IP65, Nominell ledningsarea 10 mm², Ui=450 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Demonterbara membran, M25, (6 Sida), Externa fästpunkter, med E30-E90 elektrisk funktionsintegritet enligt DIN 4102-12. Halogenfri termoplast, plintar av special keramik

orange, Anslutningsdosa 3 polig 1 - 10 mm², Kopplingsdosa 3 polig 1 - 4 mm², antal ledare per klämma: 10 x 1² / 8 x 1.5² / 6 x 2.5² / 4 x 4² / 2 x 6² / 2 x 10²

Inkl.:
4 Anslutningsstuds IP54 , M25, 1 Tätningsplugg IP54, M25, Tätningsdiameter 9 - 18,5 mm, Borrmall, montageset D6

IP54 IP65 | E30-E90 | 10² | 450V AC | 450V DC

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	450 V
Nominell isolationsspänning DC:	450 V
max. tvärsnitt:	10 mm²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP54/IP65
Klass funktionell integritet:	E30/E60/E90
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	orange
Färg överdel:	orange

Mått

Bredd:	100 mm
Längd:	100 mm
Höjd:	50 mm
Vikt:	0.404 kg

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V0
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
förseglingsbar:	nej
Omslagsskruvens vridmoment:	1.8 Nm
Fastsättning:	Externa fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

Sales Information

ETIM Class:	EC002600
Tulltariffnummer:	85369095

Material

Material nederdel:	Härdplast
Material överdel:	Härdplast
Material tätning:	Termoplastisk elastomer
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tillbehör

22762001 - KVR M20-MGM/or - Kabelförskruvning

22762501 - KVR M25-MGM/or - Kabelförskruvning

23062001 - AST M20/or - Anslutningsstuds

23062501 - AST M25/or - Anslutningsstuds

23162001 - VST M20/or - Tätningsplugg

23162501 - VST M25/or - Tätningsplugg

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299