Kopplingsdosa

WKE 203 RK

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten: https://www.spelsberg.se/p/86228301



WKE 203 RK

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 86220301
Dimensioner: 115 x 115 x 93 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP66, Ui=450 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), M25, (3 Sida), Externa fästpunkter, E30 elektrisk funktionsintegritet enligt DIN 4102-12, Termoplast.

orange, Kopplingsdosa 3 polig, 4 x 0.5 - 4 mm²

Inkl.:
3 kabelförskruvningar M25, Tätningsdiameter 6 - 15 mm, skruvset ø 6 mm

IP66 E30 4² 4² IK08 450V AC 450V DC

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	450 V
Nominell isolationsspänning DC:	450 V
min. tvärsnitt:	0,5 mm²
max ledningsarea:	4 mm²
min. tvärsnitt:	0,5 mm²
max. tvärsnitt:	4 mm²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP66
Säkrad koppling:	nej
Klass funktionell integritet:	E30
Antal poler (T-avgrening):	3
Antal poler (genommatning):	3
UL Type Rating:	i.u.
Antal säkringar:	0

Färger

Färg underdel:	orange
Färg överdel:	orange

Tillägg

Användningsområde:	Anslutningar och T-avgreningar

Mått

Bredd:	115 mm
Längd:	115 mm
Höjd:	93 mm
Vikt:	1.39 kg

Materialegenskaper

UV-beständig:	ja

Materialegenskaper

halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V0
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK08
förseglingsbar:	nej
Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Fastsättning:	Externa fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

Sales Information

EAN:	4013902907557
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC002600
Tulltariffnummer:	85369095

Material

Material nederdel:	Härdplast
Material överdel:	Härdplast
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Tillbehör

86040001 - WKE 200 ABL - Set för extern fastsättning

Introduktion/förberedelse