

Kopplingsdosa

## WKE 402 RK

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten:  
<https://www.spelsberg.se/p/86248201>



### WKE 402 RK

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 86240201

Dimensioner: 200 x 200 x 110 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP66,  $U_i=450$  V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), M50, (2 Sida), Externa fästpunkter, E30 elektrisk funktionsintegritet enligt DIN 4102-12, Termoplast.

orange, Anslutningsdosa 5 polig 2 x 2.5 - 35 mm<sup>2</sup>

Inkl.:

skruvset  $\varnothing$  6 mm, 2 kabelförskruvningar M50, Tätningsdiameter 23 - 34 mm



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	450 V
Nominell isolationsspänning DC:	450 V
min. tvärsnitt:	2,5 mm <sup>2</sup>
max. tvärsnitt:	35 mm <sup>2</sup>
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP66
Säkrad koppling:	nej
Klass funktionell integritet:	E30
Antal poler (T-avgrening):	0
Antal poler (genommatning):	5
UL Type Rating:	i.u.
Antal säkringar:	0

### Färger

Färg underdel:	orange
Färg överdel:	orange

### Tillägg

Användningsområde:	Anslutningar och T-avgreningar
--------------------	--------------------------------

### Mått

Bredd:	200 mm
Längd:	200 mm
Höjd:	110 mm

### Materialegenskaper

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V0
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C

### Materialegenskaper

Industriekvalitet:	ja
--------------------	----

### Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
Slagtålighet:	IK08
förseglingsbar:	nej
Omslagsskruvens vridmoment:	2.5 Nm
Fastsättning:	Externa fästpunkter

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	skyddat område utomhus

### Material

Material nederdel:	Härdplast
Material överdel:	Härdplast
Material tätning:	Polyuretan
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

### Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

## Tillbehör

[86040001 - WKE 200 ABL - Set för extern fastsättning](#)

## Introduktion/förberedelse

