

Kopplingsdosa

WKE 404 RK

Den här produkten är föråldrad. Till ersättningsprodukten:
<https://www.spelsberg.se/p/86248401>



WKE 404 RK

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 86240401

Dimensioner: 200 x 200 x 110 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP66, $U_i=450$ V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)), M32/M50, (3 Sida), Externa fästpunkter, E30 elektrisk funktionsintegritet enligt DIN 4102-12, Termoplast.

orange, Kopplingsdosa med avsäkrad avgrening 3 polig, anslutningsdosa 5 polig, antal ledare per klämma koppling 4 x 1.5 - 10mm², säkringshållare max 6,3A.

Inkl.:
skruvset \varnothing 6 mm, 2 st. kabelförskruvning M50 (23 - 34mm), 1 st. kabelförskruvning M32 (17 - 26mm)



Tekniska data

Elektriska egenskaper

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Nominell isolationsspänning AC: | 450 V |
| Nominell isolationsspänning DC: | 450 V |
| min. tvärsnitt: | 1,5 mm ² |
| max ledningsarea: | 10 mm ² |
| min. tvärsnitt: | 2,5 mm ² |
| max. tvärsnitt: | 35 mm ² |
| Skyddsklass: | II |
| Skyddstyp: | IP66 |
| Säkrad koppling: | ja |
| Klass funktionell integritet: | E30 |
| Antal poler (T-avgrening): | 3 |
| Antal poler (genommatning): | 5 |
| UL Type Rating: | i.u. |
| Antal säkringar: | 1 |

Färger

| | |
|----------------|--------|
| Färg underdel: | orange |
| Färg överdel: | orange |

Tillägg

| | |
|--------------------|----------------------|
| Användningsområde: | Avsäkrad T-avgrening |
|--------------------|----------------------|

Mått

| | |
|--------|--------|
| Bredd: | 200 mm |
| Längd: | 200 mm |
| Höjd: | 110 mm |

Materialegenskaper

| | |
|---------------|----|
| UV-beständig: | ja |
| halogenfri: | ja |

Materialegenskaper

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Brännbarhetsklass enligt UL94: | V0 |
| Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrikvalitet: | ja |

Mekaniska egenskaper (AG)

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Monteringstyp: | Vägg-/takmontering |
| Slagtålighet: | IK08 |
| förseglingsbar: | nej |
| Omslagsskruvens vridmoment: | 2.5 Nm |
| Fastsättning: | Externa fästpunkter |

Miljöförhållanden

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | 95 % |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 % |
| Omgivningstemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivningstemperatur max.: | 40 °C |
| Omgivningstemperatur 24h: | 35 °C |
| Installationsområde: | skyddat område utomhus |

Material

| | |
|------------------------|--------------------|
| Material nederdel: | Härdplast |
| Material överdel: | Härdplast |
| Material tätning: | Polyuretan |
| Material omslagsskruv: | Rostfritt stål V2A |

Certifikat

| | |
|---------------|---|
| Godkännanden: | VDE (DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)) |
|---------------|---|

Tillbehör

[86040001 - WKE 200 ABL - Set för extern fastsättning](#)

Introduktion/förberedelse

