

Kopplingsdosa

WKE 4 - 4/3 x 6² 2SB



WKE 4 - 4/3 x 6² 2SB

Kopplingsdosa

ANPASSNINGSBAR

Produktnummer: 86374701

Dimensioner: 165 x 165 x 76 mm

Kopplingsdosa, med skyddsklass IP54/IP65, Nominell ledningsarea 6 mm², U_i=450 V AC, Certifierad enligt VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Demonterbara membran, M20/M40, (12 Sida), Externa fästpunkter, med E30-E90 elektrisk funktionsintegritet enligt DIN 4102-12. Halogenfri termoplast, plintar av special keramik

orange, Kopplingsdosa med avsäkrad avgrening, 1.5 - 6 mm², säkring 2 x 2A, antal ledare per klämma: 4 x 0.5² / 2 x 0.75² / 3 x 1² / 3 x 1.5²

Inkl.:

Borrmall, 4 Anslutningsstuds IP54 , M20, Tätningsdiameter 8 - 13,5 mm, 2 Anslutningsstuds IP54 , M40, Tätningsdiameter 17 - 30 mm, 1 Tätningsplugg IP54, M20, Tätningsdiameter 17 - 30 mm, 1 Tätningsplugg IP54, M40, Tätningsdiameter 8 - 13,5 mm, 2 Tvillingstuds IP54, M40, Tätningsdiameter 8 - 13,5 mm, montageset D6, Plomberingsset

IP54
IP65

6²



450V
AC

450V
DC



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	450 V
Nominell isolationsspänning DC:	450 V
max. tvärsnitt:	6 mm ²
Skyddsklass:	II
Skyddstyp:	IP54/IP65
Klass funktionell integritet:	E30/E60/E90
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	orange
Färg överdel:	orange

Mått

Bredd:	165 mm
Längd:	165 mm
Höjd:	76 mm
Innerlängd:	156 mm
Inre bredd:	156 mm
Innerhöjd:	65 mm

Materialegenskaper

UV-beständig:	nej
halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	V0
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	960 °C
Industri kvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Vägg-/takmontering
förseglingsbar:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Omslagsskruvens vridmoment:	1.8 Nm
Fastsättning:	Externa fästpunkter

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	95 %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

Material

Material nederdel:	Härdplast
Material överdel:	Härdplast
Material omslagsskruv:	Rostfritt stål V2A

Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tillbehör

[22762001 - KVR M20-MGM/or - Kabelförskruvning](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - Kabelförskruvning](#)

[23062501 - AST M25/or - Anslutningsstuds](#)

[23162501 - VST M25/or - Tätningsplugg](#)

[86300101 - WKE BS F2A - Reservsäkringar](#)