

Apparat-kopplingsdosa

## HW 065



### HW 065

#### Apparat-kopplingsdosa

Produktnummer: 92006501

E-nummer: 1420116

Dimensioner: 68 x 68 x 65 mm

Multidosa, flambeständig, med förstorat kopplingsutrymme, universaldosa för plattjocklekar från 1 till 40 mm, med punchverktyg, apparatskruvavstånd 60 mm

**Borrhål Ø 68 mm, 65 mm djupt, patenterad kombibrygga**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Skyddstyp:	IP30
UL Type Rating:	i.u.

### Mått

Bredd:	68 mm
Längd:	68 mm
Höjd:	65 mm
Innerhöjd:	63 mm

### Materialegenskaper

halogenfri:	nej
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikvalitet:	nej

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	- %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

### Material

Material nederdel:	Plast
Material överdel:	Polypropen

## Certifikat

Godkännanden:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

## Tillbehör

[97910501 - ES-10 - Monteringsskruv](#)

[97910601 - ES-18 - Monteringsskruv](#)

[97910701 - ES-25 - Monteringsskruv](#)