

Apparatdubbelkapsling

HW 050/2 WD



HW 050/2 WD

Apparatdubbelkapsling

Produktnummer: 92335001

Dimensioner: 68 x 139 x 50 mm

Multidosas, flambeständig, för plattjocklekar från 1 till 40 mm, med punchverktyg, apparatskruvavstånd 60 mm

med stängda membraninföringar, Borrhål Ø 2 x 68 mm, 50 mm djupt, Kombinationsavstånd 71 mm

IP30 400V
AC

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Skyddstyp:	IP30
UL Type Rating:	i.u.

Mått

Bredd:	68 mm
Längd:	139 mm
Höjd:	50 mm

Materialegenskaper

halogenfri:	nej
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	850 °C
Industri kvalitet:	nej

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	- %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

Material

Material nederdel:	Plast
Material överdel:	Polypropen

Tillbehör

[97910501 - ES-10 - Monteringsskruv](#)

[97910601 - ES-18 - Monteringsskruv](#)

[97910701 - ES-25 - Monteringsskruv](#)