

Kopplingsdosa

## HW 120



### HW 120

#### Kopplingsdosa

Produktnummer: 92512001

Dimensioner: 120 x 120 x 65 mm

Multidosa, flambeständig, för plattjocklekar 7 - 35 mm, för klämmor upp till 4 mm<sup>2</sup>, inklusive vitt tätningslock

**Borrhål Ø 120 mm, 65 mm djupt**

IP30 400V  
AC

## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Skyddstyp:	IP30
UL Type Rating:	i.u.

### Mått

Bredd:	120 mm
Längd:	120 mm
Höjd:	65 mm

### Materialegenskaper

halogenfri:	nej
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikvalitet:	nej

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	- %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C
Installationsområde:	Inomhus

### Material

Material nederdel:	Polypropen
Material överdel:	Polypropen

## Tillbehör

[97910501 - ES-10 - Monteringsskruv](#)

[97910601 - ES-18 - Monteringsskruv](#)

[97910701 - ES-25 - Monteringsskruv](#)