

Rörböj

## ROK 25



### ROK 25

**Rörböj**

Produktnummer: 97043001

Dimensioner: 48 x 76,5 x 71,5 mm

Rörböj, Isolationsspänning: 400V AC, halogenfri,  
Antal 30° genomföringar: 1

**För 30° genomföring, Tätningsdiameter M25**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Lämplig för:	Betongkonstruktion

### Mått

Bredd:	48 mm
Längd:	76.5 mm
Höjd:	71.5 mm

### Materialegenskaper

halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	- %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C

### Material

Material nederdel:	Polypropen
Material överdel:	Polypropen

## Tillbehör

[97911501 - DH 55 - Takkrokar](#)

[97911601 - DH 90 - Takkrokar](#)

[97911801 - DH 65 - Takkrokar](#)

[97924001 - NAS-AL - Tillbehör IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Tillbehör IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Tillbehör IBT](#)