

Rörkapsel

ROP 32

ROP 32

Rörkapsel

Produktnummer: 97053001

Dimensioner: 49 x 64 x 45 mm

Rörkapsel, För varierande rördiameter,
Isolationsspänning: 400V AC, halogenfri

**Lim eller spikmontering, Tätningdiameter M32,
kompatibel med support**



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Lämplig för:	Betongkonstruktion

Mått

Bredd:	49 mm
Längd:	64 mm
Höjd:	45 mm

Materialegenskaper

halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Lim eller spikmontering
----------------	-------------------------

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	- %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C

Material

Material nederdel:	Polypropen
Material överdel:	Polypropen

Tillbehör

[97050501 - BSK 2 - Tomutrymme](#)

[97924001 - NAS-AL - Tillbehör IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Tillbehör IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Tillbehör IBT](#)