

Konfäste

KOT 25



KOT 25

Konfäste

Produktnummer: 97062301

Dimensioner: 71 x 71 x 114,9 mm

Konfäste, För vägg till vägg montage,
Isolationsspänning: 400V AC, halogenfri

**Magnet eller spikmontering, Tätningsdiameter
M25, kompatibel med support**



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Lämplig för:	Betongkonstruktion

Mått

Bredd:	71 mm
Längd:	71 mm
Höjd:	114.9 mm

Materialegenskaper

halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Magnet eller spikmontering
----------------	----------------------------

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	- %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C

Material

Material nederdel:	Polypropen
Material överdel:	Polypropen

Tillbehör

[97924001 - NAS-AL - Tillbehör IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Tillbehör IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Tillbehör IBT](#)

[97953601 - STH-ELP - Iläggspatron](#)

[97957001 - STH 70 - Stödstag](#)

[97959001 - STH 90 - Stödstag](#)

[97960001 - STH 100 - Stödstag](#)

[97961001 - STH 110 - Stödstag](#)

[97963001 - STH 130 - Stödstag](#)

[97964001 - STH 140 - Stödstag](#)

[97965001 - STH 150 - Stödstag](#)

[97967001 - STH 170 - Stödstag](#)

[97969001 - STH 190 - Stödstag](#)

[97973001 - STH 230 - Stödstag](#)

[97974001 - STH 240 - Stödstag](#)

[97979001 - STH 290 - Stödstag](#)