

Universell-uttagspanel

DAL 4



DAL 4

Universell-uttagspanel

Produktnummer: 97070401

Dimensioner: 80 x 315 x 90 mm

Universell-uttagspanel, Användbar som takuttag, med skyddsklass IP00, Isolationsspänning: 400V AC, halogenfri

Lim eller spikmontering, Tätningsdiameter M32 - M40



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Skyddstyp:	IP00
Lämplig för:	Betongkonstruktion
UL Type Rating:	i.u.

Mått

Bredd:	80 mm
Längd:	315 mm
Höjd:	90 mm

Materialegenskaper

halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Lim eller spikmontering
----------------	-------------------------

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	- %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C

Material

Material nederdel:	Polypropen
Material överdel:	Polypropen

Tillbehör

[23162001 - VST M20/or - Tätningsplugg](#)

[23162501 - VST M25/or - Tätningsplugg](#)

[97924001 - NAS-AL - Tillbehör IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Tillbehör IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Tillbehör IBT](#)