

Universell-uttagspanel

## DAL 1

### DAL 1

#### Universell-uttagspanel

Produktnummer: 97070501

Dimensioner: 49 x 171 x 35 mm

Universell-uttagspanel, Användbar som takuttag, med skyddsklass IP00, Isolationsspänning: 400V AC, halogenfri

**DAL 1 och DAL 2 kan kombineras intill varandra, Lim eller spikmontering, Tätningsdiameter M20 - M25**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Skyddstyp:	IP00
Lämplig för:	Betongkonstruktion
UL Type Rating:	i.u.

### Mått

Bredd:	49 mm
Längd:	171 mm
Höjd:	35 mm

### Materialegenskaper

halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

### Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Lim eller spikmontering
----------------	-------------------------

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	- %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C

### Material

Material nederdel:	Polypropen
Material överdel:	Polypropen

## Tillbehör

[23162001 - VST M20/or - Tätningsplugg](#)

[23162501 - VST M25/or - Tätningsplugg](#)

[97924001 - NAS-AL - Tillbehör IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Tillbehör IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Tillbehör IBT](#)