

Rörböjset

ROK 20 S



ROK 20 S

Rörböjset

Produktnummer: 97072001

Dimensioner: 63 x 35 x 62 mm

Rörböjset, Armbågsgenomföring 30°,
Isolationsspänning: 400V AC, halogenfri, Antal 30°
genomföringar: 1

**3-delad, Lim eller spikmontering,
Tätningdiameter M20, kompatibel med support**



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Lämplig för:	Betongkonstruktion

Mått

Bredd:	63 mm
Längd:	35 mm
Höjd:	62 mm

Materialegenskaper

halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Lim eller spikmontering
----------------	-------------------------

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	- %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C

Material

Material nederdel:	Polypropen
Material överdel:	Polypropen

Tillbehör

[97911501 - DH 55 - Takkrokar](#)

[97911601 - DH 90 - Takkrokar](#)

[97911801 - DH 65 - Takkrokar](#)

[97924001 - NAS-AL - Tillbehör IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Tillbehör IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Tillbehör IBT](#)