

Kupoldosa

U 71 KUD



U 71 KUD

Kupoldosa

Produktnummer: 97104701

Dimensioner: 71 x 71 x 91 mm

Kupoldosa, Kan också användas som takdosa, med skyddsklass IP30, Isolationsspänning: 400V AC, halogenfri, Antal 45° genomföringar: 4

2-delad, Magnet eller spikmontering, Låsmembran, Tätningsdiameter M16 - M25, kompatibel med support



Tekniska data

Elektriska egenskaper

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Nominell isolationsspänning AC: | 400 V |
| Skyddstyp: | IP30 |
| Lämplig för: | Betongkonstruktion |
| UL Type Rating: | i.u. |

Färger

| | |
|---------------|--------|
| Färg överdel: | övrigt |
|---------------|--------|

Mått

| | |
|--------|-------|
| Bredd: | 71 mm |
| Längd: | 71 mm |
| Höjd: | 91 mm |

Materialegenskaper

| | |
|-------------------------------------|--------|
| halogenfri: | ja |
| Brännbarhetsklass enligt UL94: | HB |
| Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrikvalitet: | nej |

Mekaniska egenskaper (AG)

| | |
|----------------|----------------------------|
| Monteringstyp: | Magnet eller spikmontering |
|----------------|----------------------------|

Miljöförhållanden

| | |
|-----------------------------------|--------|
| max. relativ luftfuktighet 25 °C: | - % |
| max. relativ luftfuktighet 40 °C: | 50 % |
| Omgivningstemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivningstemperatur max.: | 40 °C |
| Omgivningstemperatur 24h: | 35 °C |

Material

| | |
|--------------------|------------|
| Material nederdel: | Polypropen |
| Material överdel: | Polypropen |

Tillbehör

- [97925001 - HFL - Tillbehör IBT](#)
- [97929901 - HM-UNI - Tillbehör IBT](#)
- [97911601 - DH 90 - Takkrokar](#)
- [97910001 - VD 75 - Tätningslock](#)
- [97912201 - DH 90-M5 - Takkrokar](#)
- [19599501 - LFR - Stegborr](#)
- [92510101 - HW VD-60 - Tätningslock](#)
- [97022001 - RVB 20 - Röranslutning](#)
- [97022501 - RVB 25 - Röranslutning](#)
- [97023201 - RVB 32 - Röranslutning](#)
- [97024001 - RVB 40 - Röranslutning](#)
- [97174801 - U 71 KP-M5 - Kupol](#)
- [97810001 - IBT LZA-OE - Punchstång](#)
- [97811801 - IBT LZA-18 - Punchstång](#)
- [97812301 - IBT LZA-23 - Punchstång](#)
- [97891001 - IBT STE-LZA 10 - Punchset](#)
- [97891401 - IBT STE-LZA/14 - Punchset](#)
- [97891801 - IBT STE-LZA/18 - Punchset](#)
- [97892301 - IBT STE-LZA/23 - Punchset](#)
- [97893001 - IBT STE-LZA 30 - Punchset](#)
- [97910201 - U 71 VDF - Tätningslock](#)
- [97910401 - U 71 VDS - Tätningslock](#)
- [97910501 - ES-10 - Monteringsskruv](#)
- [97910601 - ES-18 - Monteringsskruv](#)
- [97910701 - ES-25 - Monteringsskruv](#)
- [97911001 - GWB - Gängad botten](#)
- [97915501 - WED - Expansionsdorn](#)
- [97920501 - IBT ST - Stopp](#)
- [97921001 - VBN - Förbindelsenippel](#)
- [97921201 - VB 71 - Tillbehör IBT](#)
- [97921301 - VB 80/85 - Tillbehör IBT](#)
- [97921401 - VB 90 - Tillbehör IBT](#)
- [97921501 - VB 105 - Tillbehör IBT](#)

[97924001 - NAS-AL - Tillbehör IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Tillbehör IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Tillbehör IBT](#)

[97926001 - ANSW - Tillbehör IBT](#)

[97953001 - U 71 BSK-NA - Tomutrymme](#)

[97953002 - U 71 BSK-2 - Tomutrymme](#)

[97953601 - STH-ELP - Iläggspatron](#)

[97953801 - U 71 BSK-K - Tomutrymme](#)

[97953901 - U 71 BSK - Tomutrymme](#)

[97957001 - STH 70 - Stödstag](#)

[97959001 - STH 90 - Stödstag](#)

[97960001 - STH 100 - Stödstag](#)

[97961001 - STH 110 - Stödstag](#)

[97963001 - STH 130 - Stödstag](#)

[97964001 - STH 140 - Stödstag](#)

[97965001 - STH 150 - Stödstag](#)

[97967001 - STH 170 - Stödstag](#)

[97969001 - STH 190 - Stödstag](#)

[97973001 - STH 230 - Stödstag](#)

[97974001 - STH 240 - Stödstag](#)

[97979001 - STH 290 - Stödstag](#)

Introduktion/förberedelse

$$2x \leq \varnothing 25 \text{ mm}$$

