

Djup kapsling

## U 71 TD-44



### U 71 TD-44

#### Djup kapsling

Produktnummer: 97292501

Dimensioner: 71 x 71 x 49 mm

Djup kapsling, som påbyggnadskapsling för alla U 71-dosor vid användning av betongrör upp till M25, skruvavstånd 60 mm, skapar extra installationsutrymme på 44 mm djup, med skyddsklass IP00, Isolationsspänning: 400V AC, halogenfri

**Snäppfastsättning, Låsmembran,  
Tätningdiameter M16 - M25**



## Tekniska data

### Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Skyddstyp:	IP00
Lämplig för:	Betongkonstruktion
UL Type Rating:	i.u.

### Färger

Färg överdel:	övrigt
---------------	--------

### Mått

Bredd:	71 mm
Längd:	71 mm
Höjd:	49 mm

### Materialegenskaper

halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

### Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Snäppfastsättning
----------------	-------------------

### Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	- %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C

## Material

Material nederdel:	Polypropen
Material överdel:	Polypropen

## Introduktion/förberedelse

$6x \leq \varnothing 25 \text{ mm}$   
 $2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$

