Hus

IBTronic XL H 185 F

IBTronic XL H 185 F

Hus

Produktnummer: 97660401
Dimensioner: 255 x 280 x 130 mm

Hus, for prefabricated construction, for the installation of VDE-tested luminaires in accordance with DIN EN 60598 (VDE 0711), and with F-identification or MM-identification, maximum installation depth LV luminaires: 105 mm, HV lights: 110 mm, lamp output max. 50W / LED 25W, with additional connection space, (e.g. for installing an electronic safety transformer up to max. 150 VA), med skyddsklass IPX4, Isolationsspänning: 400V AC, halogenfri

Outlet aperture: Fermacell® plasterboard, variable to max. Ø 150 mm, 8 combi-conduit entries 4 x M20, 4 x M25, integrated conduit stopper and strain relief for conduits M20, M25, Lim eller spikmontering, Integrerade rörstudsar, Tätningsdiameter M20 - M25

IPX4 B 400V AC

Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Skyddstyp:	IPX4
Lämplig för:	Betongkonstruktion

Mått

Bredd:	255 mm
Längd:	280 mm
Höjd:	130 mm
Vikt:	0.845 kg

Materialegenskaper

halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	650 °C

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Lim eller spikmontering

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	- %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902966486
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC000414
Tulltariffnummer:	39269097

Material

Material nederdel:	Polypropen
Material överdel:	Polypropen

Skapad den 12.10.2024. Alla utfästelser lämnas utan garanti. Vi förbehåller oss rätten till förbättringar vid tekniska framsteg.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tillbehör

97980201 - FPD 185 - Fermacellplatta

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299