

Hus

IBTronic XL Drillbox E

IBTronic XL Drillbox E

Hus

Produktnummer: 97680102

Dimensioner: 255 x 280 x 92 mm

Hus, for prefabricated construction, for installing LV/HV/LED luminaires, suitable for subsequent installation in prefabricated ceilings 45-70 mm with \varnothing 82 mm core drilling, for the installation of VDE-approved lights per DIN EN 60598 (VDE 0711), as well as with F identification or MM identification, max. installation height LV lights: 105 mm, HV lights: 110 mm, lamp output max. 50W Alu, with additional connection space, (e.g. for installing an electronic safety transformer up to max. 150 VA), Isolationsspänning: 400V AC, halogenfri

Outlet aperture: \varnothing 76 mm, ORD (Outer Ring Diameter of lights), min. \varnothing 85 mm, 8 combi-conduit entry points 4 x 16 mm, 4 x 19 mm integrated conduit stopper and strain relief for conduits 16 mm, 19 mm, Plugginsfästning, Integrerade rörstudsar, Tätningsdiameter M16 - M19



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Lämplig för:	Betongkonstruktion

Färger

Färg överdel:	övrigt
---------------	--------

Mått

Bredd:	255 mm
Längd:	280 mm
Höjd:	92 mm

Materialegenskaper

halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådstest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Plugginsfästning
----------------	------------------

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	- %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C
Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C

Material

Material nederdel:	Polypropen
Material överdel:	Polypropen

Tillbehör

[97980301 - LMK 76 - Lampmonteringsset](#)