

Apparatmonteringsdosa

BS 2-K

BS 2-K

Apparatmonteringsdosa

Produktnummer: 98770201

Dimensioner: 86 x 146 x 60 mm

Apparatmonteringsdosa, Dubbeldosa för brittisk standard installation, med skyddsklass IP30, Isolationsspänning: 400V AC, halogenfri

Lim eller spikmontering, Låsmembran, Tätningsdiameter M16 - M32, kompatibel med support

**Inkl.:
Jordskruv**



Tekniska data

Elektriska egenskaper

Nominell isolationsspänning AC:	400 V
Skyddstyp:	IP30
Lämplig för:	Betongkonstruktion
UL Type Rating:	i.u.

Färger

Färg underdel:	grön
Färg överdel:	grön

Mått

Bredd:	86 mm
Längd:	146 mm
Höjd:	60 mm
Innerlängd:	128 mm
Inre bredd:	68 mm
Innerhöjd:	37 mm

Materialegenskaper

halogenfri:	ja
Brännbarhetsklass enligt UL94:	HB
Glödtrådtest enligt EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nej

Mekaniska egenskaper (AG)

Monteringstyp:	Lim eller spikmontering
----------------	-------------------------

Miljöförhållanden

max. relativ luftfuktighet 25 °C:	- %
max. relativ luftfuktighet 40 °C:	50 %
Omgivningstemperatur min.:	-25 °C

Miljöförhållanden

Omgivningstemperatur max.:	40 °C
Omgivningstemperatur 24h:	35 °C

Material

Material nederdel:	Plast
Material överdel:	Polypropen

Tillbehör

[97924001 - NAS-AL - Tillbehör IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Tillbehör IBT](#)

[97443201 - BS 2-BSK - Tomutrymme](#)

[97412001 - BS MBR - Montagebro](#)

[97413001 - BS ES-30 - Monteringsskruv](#)

[97413501 - BS ES-40 - Monteringsskruv](#)

[97415001 - BS ES-50 - Monteringsskruv](#)

[19599501 - LFR - Stegborr](#)

[97410201 - BS 2 VD - Tätningslock](#)

[97443101 - BS 1-BSK - Tomutrymme](#)

[97810001 - IBT LZA-OE - Punchstång](#)

[97811801 - IBT LZA-18 - Punchstång](#)

[97812301 - IBT LZA-23 - Punchstång](#)

[97915501 - WED - Expansionsdorn](#)

[98720001 - BSM 2 - Tillbehör IBT](#)

[98791101 - VCBS - Tillbehör IBT](#)

Introduktion/förberedelse

